



58mm USB-s
blokknyomtató

Nyomtató paraméterei	Nyomtatás fajtája	Hőnyomtatás
	Tényleges nyomtatási szélesség	48mm
	Felbontás	203dpi
	Nyomtatás sebessége	90mm/s
	Csatlakozás típusa	USB
	Sor távolság	3.75 (paranccsal állítható)
	Soronkénti karakterek	Font A: 32 karakter / sor Font B: 42 karakter / sor
	Karakter méretek	ANKcharacter,Font A:1.5×3.0mm(12×24dots) Font B:1.1×2.1mm(9×17dots) Simplified/Traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 Dots)
Vonalkód karakter	Bővített karakterkészlet	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Vonalkód	1D bar code: UPC-A/UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D bar code: QRCODE
Grafikus nyomtatás	Támogatottsága	Bitmap és sima nyomtatás
Energia takarékos mód	Smart power saving	Van
	Különböző nyomtatás sebesség	Igen
	Alvó állapot	Igen
Érzékelő	Szenzor	Van
Papír	Típusa	Hőpapír
	Szélessége	~57,5mm
	Átmérő	<60mm
	Csere	Egyszerű csere
Jelzések	Áram alatt és/vagy töltés fény	Van
	Kifogy a papír jelzőfény	Van
Nyomtató parancsok	Parancsok	ESC/POS

Táp	Akkumlátor és/vagy töltő	Input:AC 100V-240V,50-60Hz Output:DC 12V/2A Nincs akkumlátora
Puffer	Bemeneti	4K
	NV Flash	40K
Méret / Súly	Súly	590g
	Méret	185x130x112 (mm)
Környezeti változók	Működés közben	Hőmérséklet:5-45 °C Páratartalom: 10-80%
	Tárolás	Hőmérséklet:5-50 °C Páratartalom: 10-90%
Megbízhatósági paraméterek	Nyomtató fej élettartama	100KM