



- Támogatja 1D, 2D vonalkód nyomtatását
- Windows, Linux, Android és IOS rendszerekkel kompatibilis
- 2000 mAh-ras nagy kapacitású akkumulátorral felszerelve a hosszabb üzemidőt biztosítva
- Smart power (fogyasztás csökkentő modul)
- USB, COM és Bluetooth porton kommunikál
- Hanggal és fénnel jelzi, ha kifogy a papír, nyomtatási hibát
- Törés védelem 1,5m-ig (beton esetén)

Nyomtató paraméterei	Nyomtatás fajtája	Hőnyomtatás
	Tényleges nyomtatási szélesség	48 mm
	Felbontás	384 pont/sor (8pont/mm, 203dpi)
	Nyomtatás sebessége	70mm/másodperc
	Csatlakozás típusa	USB, COM, Bluetooth
	Sor távolság	3.75 mm (Parancs segítségével állítható)
	Soronkénti karakterek	„A” betűtípus esetén: 48 karakter/sor „B” betűtípus esetén: 64 karakter/sor Hagyományos kínai betűtípus: 16 karakter/sor Szabványos GB18030 és egyszerűsített/hagyományos kínai karakterkészlet
Vonalkód karakter	Karakter méretek	ANK character, „A” betűtípus: 1.5×3.0mm (12x24pont) „B” betűtípus: 1.1×2.1mm (9x17pont) Egyszerűsített/Hagyományos kínai: 3.0×3.0mm (24×24 pont)
	Bővített karakterkészlet	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Vonalkód	1D bar code : UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D bar code : QRCODE
Grafikus nyomtatás	Támogatása	Támogatja a bitmap letöltést és nyomtatást (Max. 8K 5pcs)
Energia takarékos mód	Smart power saving	Igen
	Különböző nyomtatás sebesség	Igen

	Alvó állapot	Igen
Érzékelő	Szenzor	Papír fogyás
Papír	Típusa	Hőpapír tekercs
	Szélessége	57.5mm +/- 0.5mm
	Átmérő	<40mm
	Feltöltés / Csere	Könnyű csere
Jelzések	Áram alatt és/vagy Töltés fény	Igen
	Kifogy a papír jelzőfény	Igen
	Sípolás	Igen
Nyomtató parancsok	Parancsok	ESC/POS
Táp	Akkumlátor & Töltő	2000mAh/7.4V Adapter: 9.0V / 2A
Puffer	Bementi	4KB
	NV Flash	40KB
Méret/Súly	Súly	224g
	Méret	114x80x50 (MM)
Környezeti változók	Működés közben	Hőmérséklet: 5 ~ 45°C, Páratartalom: 10 ~ 80%
	Tárolás	Hőmérséklet: -10 ~ 50°C, Páratartalom: 10-90% (Harmat mentes)
Megbízhatósági paraméterek	Nyomtató fej élettartama	100KM (nyomtatási sűrűség < 12.5)
Szoftver	Driver	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1