



- Modern megjelenés, ergonomikus kialakítás
- Bluetooth (V3.0+V4.0) dual mode (Android és IOS rendszerknél)
- Támogatja a 1D és 2D vonalkód nyomtatást
- Támogatja az akár 40mm átmérőjű papír tekercseket
- Csatlakozás: USB, COM, Bluetooth, Wifi, USB+Bluetooth(v2.0), USB+Bluetooth(V3.0+V4.0) (dual mode)
- Akkumlátor töltöttség szint mérő
- Törés védelem (leejtés esetén) 1,5m-ig (betonra)
- Támogatja a kis betűtípus nyomtatását is

Nyomtató paraméterei	Nyomtatás fajtája	Hőnyomtatás
	Tényleges nyomtatási szélesség	72 mm
	Felbontás	576 pont/sor (8pont/mm, 203dpi)
	Nyomtatás sebessége	90mm/másodperc
	Csatlakozás típusa	USB (USB 2.0 kommunikációs protokoll, támogatja: Windows/Linux/Android/IOS) Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0+4.0, támogatja: Android/IOS) WIFI (2.4GHz, ATA, AP, ATA+AP mode)
	Sor távolság	3.75 mm (Parancs segítségével állítható)
	Soronkénti karakterek	„A” betűtípus esetén: 48 karakter/sor „B” betűtípus esetén: 64 karakter/sor Hagyományos kínai betűtípus: 16 karakter/sor Szabványos GB18030 és egyszerűsített/hagyományos kínai karakterkészlet
	Karakter méretek	ANK character, „A” betűtípus: 1.5×3.0mm (12×24pont) „B” betűtípus: 1.1×2.1mm (9×17pont)
Vonalkód karakter	Bővített karakterkészlet	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Vonalkód	1D bar code : UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D bar code : QRCODE
Grafikus nyomtatás	Támogatása	Támogatja a bitmap letöltést és nyomtatást

Energia takarékos mód	Smart power saving	Igen
	Különböző nyomtatás sebesség	Igen
	Alvó állapot	Igen
Érzékelő	Szenzor	Papír fogyás
Papír	Típusa	Hőpapír tekerecs
	Szélessége	79.5mm +/- 0.5mm
	Átmérő	<40mm
	Feltöltés / Csere	Könnyű csere
Jelzések	Áram alatt és/vagy Töltés fény	Igen
	Kifogy a papír jelzőfény	Igen
	Sípolás	Papír fogyásnál, nyomtatási hibánál
Nyomtató parancsok	Parancsok	ESC/POS
Táp	Akkumlátor & Töltő	Újratölthető lithium polymer battery 2500mAh/7.4V Adapter: 9.0V / 2A
Puffer	Bementi	4KB
	NV Flash	40KB
Méret/Súly	Súly	285g
	Méret	114x103x50 (MM)
	Működés közben	Hőmérséklet: 5 ~ 45°C, Páratartalom: 10 ~ 80%

Környezeti változók	Tárolás	Hőmérséklet: -10 ~ 50°C, Páratartalom: 10-90% (Harmat mentes)
Megbízhatósági paraméterek	Nyomtató fej élettartama	50KM (nyomtatási sűrűség < 12.5)
Szoftver	Driver	Android, IOS, Linux, Windows