



- Automata vágás, még kényelmesebbé teszi a mindennapokat.
- Gyors nyomtatási sebesség 260mm/s.
- Támogatja a nagy átmérőjű tekercseket is ($\leq 80\text{mm}$).
- Igény szerinti falra helyezhetőség.
- Támogatja a grafikus nyomtatást.
- Támogatja 1D, 2D vonalkód nyomtatását
- Windows, Linux, Android, IOS rendszereket támogatja.
- Kompatibilis az ESC/POS nyomtatás modullal.
- Több nyelvű nyomtatás támogatása.
- Csatlakozás: USB, USB+LAN, LAN+USB+COM, USB+Bluetooth, USB+WIFI, USB+LAN+COM+Bluetooth+WIFI

Nyomtató paraméterei	Nyomtatás fajtája	Hőnyomtatás
	Tényleges nyomtatási szélesség	72 mm
	Felbontás	576 pont/sor vagy 512 pont/sor (8pont/mm, 203dpi)
	Nyomtatás sebessége	260mm/másodperc
	Csatlakozás típusa	USB, Internet, Internet+USB+COM, Internet+USB+WIFI, USB+COM, USB+Bluetooth, USB+WIFI
	Sor távolság	3.75 mm (Parancs segítségével állítható)
	Soronkénti karakterek	„A” betűtípus esetén: 48 karakter/sor „B” betűtípus esetén: 64 karakter/sor
	Karakter méretek	ANKcharacter, „A” betűtípus: 1.5×3.0mm (12x24pont) „B” betűtípus: 1.1×2.1mm (9x17pont)
Vonalkód karakter	Bővített karakterkészlet	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Vonalkód	1D bar code : UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D bar code : QRCODE

Grafikus nyomtatás	Támogatása	Támogatja a bitmap letöltést és nyomtatást
Vágás	Vágó módok	Teljes/Részleges
Papír	Típusa	Hőpapír tekerecs
	Szélessége	79.5mm +/- 0.5mm
	Átmérő	<80mm
	Feltöltés / Csere	Könnyű csere
Nyomtató parancsok	Parancsok	ESC/POS
Táp	Adapter	Bemenet: AC 100V-240V, 50-60Hz Kimenet: DC 12V/2.5A
	Pénztár fiók kimenet	DC 12V/1A
Puffer	Bementi	2048K byte
	NV Flash	256K byte
Méret/Súly	Súly	1150g
	Méret	195x140x148 (MM)
Környezeti változók	Működés közben	Hőmérséklet: 5 ~ 45°C, Páratartalom: 10 ~ 80%
	Tárolás	Hőmérséklet: -10 ~ 50°C, Páratartalom: 10-90% (Harmat mentes)
Megbízhatósági paraméterek	Nyomtató fej élettartama	150KM (nyomtatási sűrűség < 12.5)

	Vágó fej élettartama	1.5 millió
--	-------------------------	------------