



- Letisztult és divatos, anyaga masszív és igényesen kidolgozott.
- Szerkezetének köszönhetően könnyű és kényelmes a papír csere.
- Beépített tápegységének köszönhetően helyet spórol és kényelmesebb elhelyezést biztosít.
- Átlátszó papír fedélnek köszönhetően, a felhasználó bármikor láthatja mennyi papír van még benne.
- Támogatja a GB18030 nagy betűtípust, amivel könnyedén nyomtathatunk nem általános karaktereket is.
- Támogatja a letöltés és nyomtatást. (LOGO&graphics)
- Támogatja a Windows, Linux, Android és IOS rendszer nyomtatást.

Nyomtató paraméterei	Nyomtatás fajtája	Hőnyomtatás
	Felbontás	384 pont/sor (8pont/mm, 203dpi)
	Nyomtatás sebessége	90mm/másodperc
	Csatlakozás típusa	USB, USB+Bluetooth (1 az 1-hez), USB+Bluetooth (1 a többhöz)
	Sor távolság	3.75 mm (Parancs segítségével állítható)
	Soronkénti karakterek	„A” betűtípus esetén: 32 karakter/sor „B” betűtípus esetén: 42 karakter/sor Sima (kínai betűtípus) esetén: 16 karakter/sor
	Karakterek	Szabványos, egyszerűsített GB18030 / hagyományos kínai betűtípusok
	Karakter méretek	ANKcharacter, „A” betűtípus: 1.5×3.0mm (12x24pont) „B” betűtípus: 1.1×2.1mm (9x17pont) Egyszerűsített/Hagyományos kínai: 3.0×3.0mm(24x24pont)
Vonalkód karakter	Bővített karakterkészlet	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Vonalkód	1D bar code : UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D bar code : QRCODE
Grafikus nyomtatás	Támogatása	Támogatja a bitmap letöltést és nyomtatást
Papír	Típusa	Hőpapír tekerecs
	Szélessége	57.5mm +/- 0.5mm
	Átmérő	<60mm
	Feltöltés / Csere	Könnyű csere

Nyomtató parancsok	Parancsok	ESC/POS
Táp	Adapter	Bemenet: AC 100V-240V, 50-60Hz Kimenet: DC 12V/2A
	Pénztár fiók kimenet	DC 12V/1A
Puffer	Bementi	4K
	NV Flash	40K
Méret/Súly	Súly	590g
	Méret	185x130x112 (MM)
Környezeti változók	Működés közben	Hőmérséklet: 5 ~ 45°C, Páratartalom: 10 ~ 80%
	Tárolás	Hőmérséklet: -10 ~ 50°C, Páratartalom: 10-90% (Harmat mentes)
Megbízhatósági paraméterek	Nyomtató fej élettartama	100KM (nyomtatási sűrűség < 12.5)
	Vágó fej élettartama	1 millió